



## Principales

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produits                   | Mureva Styl           |
| Fonction produit                    | Prise électrique      |
| Présentation du produit             | Produit complet       |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec obturateurs |
| Description standard de la prise    | Avec contact de terre |
| Standard de prise                   | Français              |
| Couleur                             | Gris (RAL 7016)       |

## Complémentaires

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Saillie                                 |
| Courant assigné d'emploi        | 16 A                                    |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                       |
| [Ue] tension assignée d'emploi  | 250 V CA                                |
| Conditions d'utilisation        | Intérieur/extérieur                     |
| Matière                         | Laiton<br>Polypropylène<br>Plastique    |
| Mode de fixation                | Par vis                                 |
| Entrée de câble                 | Easy Valve Access (diamètre: 6...12 mm) |
| Hauteur                         | 76 mm                                   |
| Largeur                         | 76 mm                                   |
| Profondeur                      | 64 mm                                   |

## Environnement

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Labels qualité                   | NF                                                   |
| Degré de protection IP           | IP55                                                 |
| Tenue aux choc IK                | IK08                                                 |
| Tenue à la flamme                | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température de fonctionnement    | -5...40 °C                                           |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C                                          |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|