

# DRIVIA 18

## coffrets 18 modules par rangée



### Caractéristiques techniques p. 468

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11  
 Conformes à la norme IEC 60670-24  
 Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1

**Réf. Coffrets 18 modules par rangée**

Blanc RAL 9003  
 - rails inclinables 3 positions et extractibles  
 - espace sous rails : 40 mm  
 - entraxe entre rails : 125 mm  
 - classe II avec plaques de fond isolantes  
 - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)  
 Livrés avec :  
 - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection  
 - 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)  
 Capacités des borniers sur page technique (p. 468)  
 - obturateurs séparables par module et demi-module  
 - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur)  
 DRIVIA clip  
 - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy  
 - porte plans adhésif  
 - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires  
 - 1 porte-étiquette par rangée  
 Se montent sur goulottes GTL (saillie) (p. 460) dans bac d'encastrement (p. 461) ou sur mur

Réf.	Nbre de rangées	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
4 012 21	1	250	355	103,5
4 012 22	2	375	355	103,5
4 012 23	3	500	355	103,5
4 012 24	4	625	355	103,5

**Portes IP 40 - IK 07**  
 Charnières invisibles, pré-montées  
 Reçoivent les serrures réf. 4 013 91

**Blanches RAL 9003**  
 4 012 31 Pour coffret réf. 4 012 21  
 4 012 32 Pour coffret réf. 4 012 22  
 4 012 33 Pour coffret réf. 4 012 23  
 4 012 34 Pour coffret réf. 4 012 24

**Transparentes**  
 4 012 41 Pour coffret réf. 4 012 21  
 4 012 42 Pour coffret réf. 4 012 22  
 4 012 43 Pour coffret réf. 4 012 23  
 4 012 44 Pour coffret réf. 4 012 24

**Répartition par peignes**  
 DRIVIA tubes  
 Peignes monophasés HX<sup>3</sup> et VX<sup>3</sup> pour DRIVIA 18 ou 13 modules

4 050 42 2 rangées : 1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux  
 4 050 43 3 rangées : 1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux  
 4 050 44 4 rangées : 1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux

**Réf. Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules**

Blanc RAL 9003  
 Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81/82/91 sous un format 18 modules  
**4 011 89** Equipé d'une porte blanche  
 Peut recevoir la porte transparente réf. 4 012 41  
 Dimensions (en mm) : 250 x 355 x 103,5 (h x l x ép.)

**Rehausses pour coffrets DRIVIA 18 modules**  
 Blanc RAL 9003  
 Epaisseur 50 mm  
 Permettent d'augmenter le volume de câblage

4 012 71 Pour coffret 1 rangée  
 4 012 72 Pour coffret 2 rangées  
 4 012 73 Pour coffret 3 rangées  
 4 012 74 Pour coffret 4 rangées

**Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules**

**Bornier de terre à connexion automatique 5 + 45**  
 4 050 57 5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup> + 45 x 1,5 à 4 mm<sup>2</sup> (long. 332 mm)

**Borniers isolés IP 2X**  
 1 x 10 à 35 mm<sup>2</sup> + 5 x 6 à 25 mm<sup>2</sup> (long. 62 mm)

0 048 15 Neutre (bleu)  
 0 048 16 Phase (noir)

**Plaques de fond**  
 Permettent d'obtenir une isolation classe II  
 Se montent sur coffrets DRIVIA 18 ou rehausse 18 modules

4 012 51 Pour coffret 1 rangée  
 4 012 52 Pour coffret 2 rangées  
 4 012 53 Pour coffret 3 rangées  
 4 012 54 Pour coffret 4 rangées

**Serrure à clé**  
 4 013 91 N° 850

**Porte plans**  
 4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets ou portes DRIVIA 13/18 modules

**Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18**  
 4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte

**Obturateurs**  
 Blanc RAL 9003  
 Séparables par module et demi-module

**0 016 60** 5 modules  
**0 016 62** 13 modules  
**0 016 64** 18 modules