



Principales

Gamme	Ovalis
Fonction produit	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Nombre de bornes	3 bornes sans vis

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Store roulant
Nombre de touches	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	6 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie en cycles	20000 cycle
Endurance électrique	20000 cycle
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31,2 mm
Poids du produit	0,048 kg

Environnement

Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	5 pièces
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	N NF
Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Caractéristique d'environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool Résistant aux UV Pétrole Décolorant Huile Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,070 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,340 dm
Largeur de l'emballage 1	0,820 dm
Longueur de l'emballage 1	0,820 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------